

# Elemento di tenuta esterno modulo 4

per le entrate multilinea dell'edificio variante base 1

## MSH PolySafe M4

Cod. art.: 1551001004, GTIN: 4052487032506

Flangia fissa/estraibile le entrate multilinea dell'edificio - GV 1 in edifici dotati di scantinato con guaine in caso di carico per acqua in pressione/infiltrazioni d'acqua come da DIN 18533, W2.2-E. Idoneo per l'inserimento di guaine in bitume o lamine (con le lamine sono necessari inserti in gomma, v. accessori).



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Vantaggi:

- montaggio rapido e semplice

### Dotazione:

- Flangia fissa/estraibile per la posa di tasselli
- 4 elementi di fissaggio a parete SXR 10x80

### Dimensioni:

- Øe flangia fissa: 520 mm
- Øe flangia estraibile: 510 mm
- Spessore flangia fissa: 10 mm
- Spessore flangia estraibile: 10 mm

## Proprietà:

- per edifici con scantinato come da DIN 18533 W2.2-E
- inserimento di guaine (in bitume o lamine)

## Campo d'applicazione:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

## Materiale:

- Acciaio inox V2A (AISI 304L)

## Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile fino a 1,0 bar

## IMMAGINI

