

Elemento di tenuta esterno modulo 6

per entrate multilinea dell'edificio MSH PolySafe GV 1/GV 2

MSH PolySafe M6

Cod. art.: 1560000107, GTIN: 4052487162807



- **Sicurezza di montaggio visibile grazie all'apertura di controllo integrata**

Elemento di tenuta esterno per l'integrazione dell'entrata multilinea per edifici PolySafe in fori di carotaggio nelle pareti stratificate/doppie. Grazie alla larghezza di tenuta di 90 mm, il modulo 6 sigilla sia la cassaforma per la gettata di calcestruzzo della parete stratificata/doppia, sia il calcestruzzo gettato in opera. Si impedisce così che le risalite d'acqua tra la parete stratificata e il calcestruzzo gettato in opera entri nel foro di carotaggio.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

FATTI

Vantaggi:

- elevata sicurezza grazie alla larghezza di tenuta di 90 mm
- Abbinabile alla flangia esterna MSH PolySafe M2

Dimensioni:

- ideale con foro di carotaggio/tubo di rivestimento Øi: 199 - 203 mm
- Larghezza di tenuta: 90 mm
- Profondità di inserimento: 115 mm

Campo d'applicazione:

- Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

Materiale:

- poliammide rinforzato con fibra di vetro/EPDM/acciaio inox V2A (AISI 304L)

PROPRIETÀ

Articoli: Außendichtelement Modul 6 für Mehrspartenhouseinführung MSH PolySafe GV1 und GV2

IMMAGINI

