

Set di collegamento per KB/tubi di rivestimento

KES90 MA KB SET

Cod. art.: 2125818504, GTIN: 4052487164900

Per il collegamento del tubo flessibile a spirale Hateflex 14090 a fori di carotaggio o tubi di rivestimento. Il bocchettone del tubo viene collegato al tubo flessibile tramite un manicotto. La guarnizione del muro viene realizzata tramite le due guarnizioni anulari in dotazione.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

FATTI

Vantaggi:

- Collegamento elastico e stabile dal punto di vista meccanico, con manicotto di sistema
- tubo guaina stabile, a pareti spesse

Dotazione:

- Bocchettone del tubo comprendente manicotto con nastri di serraggio
- 2 guarnizioni anulari HSD 150/110

Dimensioni:

- Bocchettone del tubo Øa: 110 mm
- Lunghezza bocchettone del tubo: 500 mm

Campo d'applicazione:

- Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

Materiale:

- Manicotto/Gomma di tenuta: EPDM
- Nastri di serraggio, lastre pressopiegate, viti e dadi: acciaio inox V2A (AISI 304L)
- Bocchettone del tubo: PVC

Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile fino a 2,5 bar

PROPRIETÀ

Articoli: Anschlussset für Kabeleinführungssystem mit Kernbohrung/Futterrohr

IMMAGINI

