

Passaggio impermeabile semplice con muffola a innesto

per la sigillatura nel calcestruzzo e il collegamento di tubi di protezione per cavi lisci

HSI90 KCH K40 50x4,6/300

Cod. art.: 221000011



- **A tenuta di pressione con il calcestruzzo grazie alla guarnizione a 3 nervature spruzzata**
- **Già disponibile per muri con spessore a partire da 120 mm**
- **Marchio di qualità: tenuta testata presso lo stabilimento. Possibilità di controllo in caso di apertura non intenzionale o non autorizzata del tappo**



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

Per il collegamento da un lato di guarnizioni di sistema per cavi (interno) e per il collegamento di tubi di protezione per cavi (esterno).

FATTI

Vantaggi:

- possibilità di collegamento da un lato per guarnizione di sistema e muffola a innesto integrata per il collegamento di tubi di protezione per cavi lisci
- non sono necessari componenti di collegamento per tubi aggiuntivi
- anche una volta effettuato il collegamento di condotte vuote, tenuta di gas e impermeabilità massime, garantite dal tappo a tenuta di pressione



Dotazione:

- tappo a tenuta di pressione

Dimensioni:

- Dimensioni cornice: 145 x 145 mm (a passaggio impermeabile)
- Interasse: 135 mm

Proprietà:

- si consiglia l'uso del distanziale HSI AH40, da utilizzare anche con HSI150 KCH163

Campo d'applicazione:

- Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

Materiale:

- Passaggio impermeabile: ABS con guarnizione a 3 nervature in EPDM
- Tubo intermedio: PVC
- Tappo: ABS con guarnizione in EPDM
- Tappo tubo: PE o tappo muffola: PVC

Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile fino a 0,5 bar
- a tenuta di radon

PROPRIETÀ

Ø tubo (mm):	50
Spessore parete (mm):	300