

Set tappi per manicotti

per entrate multilinea dell'edificio dedicate al teleriscaldamento

MSH FW ZBS1

Cod. art.: 1933005710, GTIN: 4052487127233



- **con tecnologia ad anelli segmentati per ampliare al massimo il campo d'applicazione**

Tappi universali per manicotti per tubi guaina/tubi vuoti di \varnothing 75 mm fino a max. \varnothing 90 mm (lisci o ondulati), tappi per manicotti per teleriscaldamento per tubi guaina/tubi vuoti di \varnothing 125 mm.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

FATTI

Vantaggi:

- Chiusi alla consegna
- attraverso la guarnizione del tubo guaina dell'entrata dell'edificio o del tracciato dei tubi di protezione, è possibile effettuare il rivestimento successivamente

Dotazione:

- 2 tappi per manicotti MS 78 - U 1/24-52
- 1 tappo per manicotto MS 78 - KD 1/13-21+3/7-13+1/5-13
- 2 tappi per manicotti MS 78 - D / 0 (guarnizione cieca) 125 - FW 1/75/90/110 (per condotte per teleriscaldamento di \varnothing 75, 90 o 110 mm)
- 10 nastri di serraggio

Dimensioni:

- Campo d'applicazione MS 78 - U: 1 cavo/tubo con Øe 24 - 52 mm
- Campo d'applicazione MS 78 - KD: 1 cavo Øe 13 - 21 mm, 3 cavi Øe 7 - 13 mm, 1 cavo Øe 5 - 13 mm
- Campo d'applicazione MS 125 - FW: 1 condotta per teleriscaldamento di Øa 75, 90 o 110 mm

Materiale:

- Manicotti: EPDM
- Nastri di serraggio: acciaio inox V2A (AISI 304L)