

# Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile in acciaio inox

per la sigillatura nel calcestruzzo secondo DIN 18531\*

FLFE1x300/0/240 DIN18531 A2

Cod. art.: 2501300240

Per la sigillatura con malta o la sigillatura nel calcestruzzo in muri, soffitti o pavimenti.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Vantaggi:

- finiture personalizzate, realizzabili secondo le specifiche fornite dai clienti
- disponibile anche con più passaggi e diversi diametri
- Installazione a filo della cassaforma

### Dotazione:

- Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile
- Bulloni e dadi M12 (DIN 18531)
- con tappi su entrambi i lati

## Dimensioni:

- Conformemente alla norma DIN 18531 la struttura comprende: DIN 18531 (tetto), DIN 18532 (aree di passaggio transitabili), DIN 18534 (spazi interni), DIN 18535 (contenitori).
- Flangia fissa standard  $\varnothing$ e corrispondente al tubo di rivestimento  $\varnothing$ i + ca. 150 mm (in caso di passaggio, indicazioni dettagliate nel dépliant)

## Campo d'applicazione:

- DIN 18533 W1-E

## Materiale:

- Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile: acciaio inox V2A (AISI 304L) o su richiesta V4A (AISI 316L)
- Tappo: PE

## Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile

## PROPRIETÀ

Tubo di rivestimento $\varnothing$ i (mm) D1:	300
Flangia fissa $\varnothing$ (mm) D2:	450
Flangia estraibile $\varnothing$ (mm) D3:	440
Tubo di rivestimento spessore muro (mm) S:	2
Spessore parete (mm):	240

## ACCESSORI NECESSARI



Inserti in gomma