

Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile in acciaio inox

per la posa successiva di tasselli secondo DIN 18531*

FLFA1x200/80/0 DIN18531 A2

Cod. art.: 2500400016, GTIN: 4052487062473

Per la posa di tasselli su tubi di rivestimento, fori di carotaggio o aperture.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

FATTI

Vantaggi:

- finiture personalizzate, realizzabili secondo le specifiche fornite dai clienti
- disponibile anche con più passaggi e diversi diametri

Dotazione:

- Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile
- Bulloni e dadi M12 (DIN 18531)
- Elementi di fissaggio per il calcestruzzo

Dimensioni:

- Conformemente alla norma DIN 18531 la struttura comprende: DIN 18531 (tetto), DIN 18532 (aree di passaggio transitabili), DIN 18534 (spazi interni), DIN 18535 (contenitori).
- Flangia fissa standard \varnothing e corrispondente al tubo di rivestimento \varnothing i + ca. 150 mm (in caso di passaggio, indicazioni dettagliate nel dépliant)
- Lunghezza superiore standard: 80 mm

Materiale:

- Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile: acciaio inox V2A (AISI 304L) o su richiesta V4A (AISI 316L)
- Elementi di fissaggio: acciaio inox V4A (AISI 316L)
- Tappo: PE

Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile

PROPRIETÀ

Tubo di rivestimento \varnothing , (mm) D1:	200
Flangia fissa \varnothing (mm) D2:	347
Flangia estraibile \varnothing (mm) D3:	337
Tubo di rivestimento spessore muro (mm) S:	2

ACCESSORI NECESSARI



Inserti in gomma