

Punto fisso di messa a terra per collegamento tramite saldatura o a morsetto

HEA S M12

Cod. art.: 1700080010, GTIN: 4052487044677



- **dispositivo antirotazione brevettato grazie allo speciale contorno della rosetta di contatto**

Per la connessione di messa a terra con asta di acciaio, per l'installazione a filo della cassaforma. Tramite la filettatura nel centro del conduttore è possibile effettuare la connessione di messa a terra. Il sistema HEA-S viene preferibilmente impiegato nel calcestruzzo gettato in opera.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

FATTI

Vantaggi:

- filettatura di collegamento impermeabile M12 (foro cieco)
- resistente alla corrosione

Dotazione:

- lamina protettiva resistente al calore

Dimensioni:

- Centro del conduttore: rotondo, Ø 25 mm
- Disco di contatto: Ø 72 mm
- Spessore minimo della parete: 200 mm

Campo d'applicazione:

- Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1

Materiale:

- Centro del conduttore e dischi di contatto: acciaio inox V4A (AISI 316L)
- Collegamento tramite saldatura: St 37

Test/norme:

- testato contro i corto circuiti come da VDE 0101
- EN 50522

PROPRIETÀ

spessore minimo del muro (mm):	200
Raccordo filettato:	M12