

# Punto fisso di messa a terra

per collegamento tramite saldatura o a morsetto

## HEA S M16

Cod. art.: 1700080020, GTIN: 4052487044691



- **dispositivo antirotazione brevettato grazie allo speciale contorno della rosetta di contatto**

Per la connessione di messa a terra con asta di acciaio, per l'installazione a filo della cassaforma. Tramite la filettatura nel centro del conduttore è possibile effettuare la connessione di messa a terra. Il sistema HEA-S viene preferibilmente impiegato nel calcestruzzo gettato in opera.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Vantaggi:

- filettatura di collegamento impermeabile M12 (foro cieco)
- resistente alla corrosione

### Dotazione:

- lamina protettiva resistente al calore

### Dimensioni:

- Centro del conduttore: rotondo, Ø 25 mm
- Disco di contatto: Ø 72 mm
- Spessore minimo della parete: 200 mm

## Campo d'applicazione:

- Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

## Materiale:

- Centro del conduttore e dischi di contatto: acciaio inox V4A (AISI 316L)
- Collegamento tramite saldatura: St 37

## Test/norme:

- testato contro i corto circuiti come da VDE 0101
- EN 50522

## PROPRIETÀ

spessore minimo del muro (mm):	200
Raccordo filettato:	M16