

# Guarnizione anulare standard

Larghezza di tenuta 40 mm

## HSD400 G 1x315 b40 A4/EPDM55

Cod. art.: 1650040314, GTIN: 4052487123235



- **sicurezza di montaggio che si può vedere e toccare grazie all'apertura di controllo integrata**

Per la guarnizione di tubi di nuova installazione o già posati in fori di carotaggio o tubi di rivestimento. Disponibile per tutte le dimensioni di tubi comuni.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Vantaggi:

- divisibile in loco per il montaggio successivo fino a Ø 200 mm
- suddivisione standard a partire da Ø 250 mm
- disponibili svariate combinazioni di materiali per applicazioni basate sulla domanda
- disponibile da magazzino

### Dimensioni:

- Larghezza di tenuta 40 mm

### Proprietà:

- certificato da FHRK
- Profilo a U: stabilità massima dei segmenti di pressione



## Campo d'applicazione:

- Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

## Materiale:

- Lastre pressopiegate, viti e dadi: acciaio inox V2A (AISI 304L) o V4A (AISI 316L)
- Gomma: EPDM, NBR o con autorizzazione KTW

## Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile
- a tenuta di radon

## PROPRIETÀ

Tubo di rivestimento Ø<sub>i</sub> (mm): 400  
Ideale per condotta fluidi Ø (mm): 315-321

## IMMAGINI

