

# Guarnizione anulare singola

per microtubi e tubi vuoti

## HRD150 15x14 b60 A2/EPDM55

Cod. art.: 2703270013, GTIN: 4052487193795

Guarnizione anulare singola con finitura chiusa per l'impermeabilizzazione di microtubi o tubi vuoti.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Vantaggi:

- con anello adattatore per l'impiego nel passaggio impermeabile HSI150
- densità di occupazione elevata
- in opzione con tappi ciechi per le aperture non utilizzate

### Dotazione:

- Stick lubrificante

### Dimensioni:

- Larghezza di tenuta: 60 mm
- Lastre pressopiegate: 5 mm
- per fori di carotaggio/tubi di rivestimento  $\varnothing$ : 150 mm



## Proprietà:

- certificato da FHRK

## Campo d'applicazione:

- Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

## Materiale:

- lastre pressopiegate, viti, dadi e rondelle: acciaio inox V2A (AISI 304L) o V4A (AISI 316L)
- Gomma: EPDM

## Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile fino a 2,5 bar
- a tenuta di radon

## PROPRIETÀ

Passaggi:	15
Ø <sub>e</sub> max. tubo per fluidi (mm):	14

## IMMAGINI

