

Tubo di rivestimento universale

per ogni tipo di muro

UFR150/200

Cod. art.: 3030300251, GTIN: 4052487221245



- **Flangia di raccordo per la lavorazione di rivestimenti spessi in bitume modificati con polimeri**
- **soluzione testata per l'uso in sistemi compositi di calcestruzzo fresco**

Grazie alla combinazione di flangia di raccordo e guarnizioni a 3 nervature, consente la guarnizione di tutti i tipi di muri.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

FATTI

Vantaggi:

- peso ridotto
- montaggio semplice nella cassaforma
- taglio su misura realizzabile in loco
- utilizzabile in tutti i tipi di muri, incluse le costruzioni stratificate

Dotazione:

- 2 tappi

Proprietà:

- certificato da FHRK
- resistente alla rottura, dimensionalmente stabile
- chiuso e pronto per l'installazione



Campo d'applicazione:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

Materiale:

- Tubo: PVC-U
- Flangia di raccordo: ABS
- Guarnizioni a 3 nervature: EPDM
- Tappo: PE

Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile

PROPRIETÀ

D1 (mm):	150
D2 (mm):	162
D4 (mm):	260
D3 (mm):	282
Lunghezza (mm):	200
Confezione:	5

IMMAGINI

