

# Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile in acciaio inox

per la sigillatura nel calcestruzzo della vasca nera secondo DIN 18533

FLFE1x350/0/240 DIN18533 A2

Cod. art.: 2500350240

Per la sigillatura con malta o la sigillatura nel calcestruzzo in muri,  
soffitti o pavimenti.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Vantaggi:

- finiture personalizzate, realizzabili secondo le specifiche fornite dai clienti
- disponibile anche con più passaggi e diversi diametri
- Installazione a filo della cassaforma

### Dotazione:

- Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile
- Bulloni e dadi M20 (DIN 18533)
- con tappi su entrambi i lati

## Dimensioni:

- Flangia fissa standard  $\emptyset a$  corrispondente al tubo di rivestimento  $\emptyset i$  + circa 330 mm (in caso di passaggio)

## Campo d'applicazione:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

## Materiale:

- Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile: acciaio inox V2A (AISI 304L) o su richiesta V4A (AISI 316L)
- Tappo: PE

## Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile

## PROPRIETÀ

|   |     |
|---|-----|
| Tubo di rivestimento $\emptyset$ , (mm) D1: | 350 |
| Flangia fissa $\emptyset$ (mm) D2:          | 680 |
| Flangia estraibile $\emptyset$ (mm) D3:     | 670 |
| Tubo di rivestimento spessore muro (mm) S:  | 3   |
| Spessore parete (mm):                       | 240 |

## IMMAGINI



## ACCESSORI NECESSARI



Inserti in gomma