

# Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile in acciaio inox

per la posa successiva di tasselli per la vasca nera secondo DIN 18533

## FLFA1x150/80/0 DIN18533 A2

Cod. art.: 2500400004, GTIN: 4052487062350

Per la posa di tasselli su tubi di rivestimento, fori di carotaggio o aperture.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Vantaggi:

- finiture personalizzate, realizzabili secondo le specifiche fornite dai clienti
- disponibile anche con più passaggi e diversi diametri

### Dotazione:

- Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile
- Bulloni e dadi M20 (DIN 18533)
- Elementi di fissaggio per il calcestruzzo

## Dimensioni:

- Flangia fissa standard  $\varnothing$ a corrispondente al tubo di rivestimento  $\varnothing$ i + circa 330 mm (in caso di passaggio)
- Lunghezza superiore standard: 80 mm

## Campo d'applicazione:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

## Materiale:

- Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile: acciaio inox V2A (AISI 304L) o su richiesta V4A (AISI 316L)
- Elementi di fissaggio: acciaio inox V4A (AISI 316L)
- Tappo: PE


## Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile

## PROPRIETÀ

Tubo di rivestimento $\varnothing$ <sub>i</sub> (mm) D1:	150
Flangia fissa $\varnothing$ (mm) D2:	475
Flangia estraibile $\varnothing$ (mm) D3:	465
Tubo di rivestimento spessore muro (mm) S:	2

## IMMAGINI



## ACCESSORI NECESSARI



Inserti in gomma