

# Guarnizione anulare standard

per sistemi di tubi d'acqua

## HRD150 G 1x112+1x8 b30 A2/EPDM55

Cod. art.: 3030377176, GTIN: 4052487228848



- **dimensioni standard adatte per il tubo dell'acqua e il conduttore di terra**
- **guarnizione divisa per il montaggio successivo**
- **disponibile da magazzino**

Guarnizione per spazio anulare diviso come soluzione di ristrutturazione per sigillare un tubo dell'acqua e un conduttore di terra in carotaggi o tubi di rivestimento.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Dotazione:

- Stick lubrificante

### Dimensioni:

- Larghezza di tenuta: 30 mm
- Lastre pressopiegate: 5 mm

### Proprietà:

- certificato da FHRK



## Campo d'applicazione:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1

## Materiale:

- lastre pressopiegate, viti, dadi e rondelle: acciaio inox V2A (AISI 304L), (V4A (AISI 316L) su richiesta)
- Gomma: EPDM

## Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile fino a 2,5 bar
- a tenuta di radon

## PROPRIETÀ

Tubo di rivestimento/Carotaggio Ø <sub>i</sub> (mm):	150
Passaggi:	1 1
Ø <sub>e</sub> max. tubo per fluidi (mm):	112 8