

# Inserto di tenuta per parti grezze

Disposizione in serie

## MSH Basic MBK R4

Cod. art.: 1551008100, GTIN: 4052487141345



- **Superficie liscia lungo il perimetro per l'elaborazione ottimale del pavimento finito.**

Entrata a tenuta di gas e impermeabile per gli edifici senza cantina, per l'inserimento collettivo dei tubi di alimentazione per gas, acqua, corrente elettrica e telecomunicazioni. L'installazione viene eseguita in un tubo di rivestimento MSH Basic - FUBO - E - SR 4.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Vantaggi:

- guarnizione di tutti i tubi di alimentazione tramite un solo ingresso
- tutte le opere vengono effettuate e sigillate separatamente
- la disposizione delle singole linee è flessibile

### Dotazione:

- 1 inserto di tenuta
- 8 viti autofilettanti M8x45 per la guarnizione delle linee

### Dimensioni:

- Larghezza: 500 mm
- Lunghezza: 135 mm
- Altezza: 283 mm



## Proprietà:

- certificato da DVGW
- da integrare con gli elementi di tenuta per le linee

## Materiale:

- Piastra di ancoraggio: poliammide rinforzato con fibra di vetro
- Tubi: poliammide rinforzato con fibra di vetro con TPE
- Viti: acciaio inox V2A (AISI 304L)

## Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile fino a 1,0 bar

## Test/norme:

- DVGW VP 601

# PROPRIETÀ

Articoli: Dichteinsatz für Rohbauteil