

Meervoudig pakket voor de bouwmeester

Voor gebouwen zonder kelder

MSH Basic FUBO BHP15m

Artikel-nr.: 3030476110, GTIN: 4052487241014



- geschikt voor het gebruik van alle gangbare huisinvoercombinaties voor gas
- op drukdichtheid gecontroleerd leeg buissysteem
- Eenvoudige montage van dampdichte folie via lijmflens



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

Voor het samen invoeren en afdichten van alle nutsleidingen (stroom, water, telecommunicatie, gas).

FEITEN

Voordelen:

- Afdichting van alle nutsleidingen door één invoer
- doorlopende verbinding van de mantelbuis tot aan de hoofdnutsleidingen aan de grens van het perceel mogelijk
- alle secties worden gescheiden van elkaar uitgevoerd
- De rangschikking van de afzonderlijke secties is flexibel



Leveringsomvang:

- 1 In hoogte verstelbaar plaatsingsframe inclusief waterkeringsflens
- in hoogte verstelbare opstelinrichting inclusief waterkering
- 4 stuks spiraalslang 14078 inclusief mantelbuis en opgezette 3-ribbenafdichtingen
- Afdichtend inzetstuk MSH Basic MBK R4
- 1 Afdichtingselement sectie drinkwater SDW 1x32/40/50
- 1 Afdichtingselement sectie stroom SDE 1x26-29/36-39/43-46/48-51
- Afdichtingselement sectie communicatie SDK 1x13-21+3x7-13+1x5-13
- 1 Blind afdichtingselement SD0
- 2 stuks manchetpluggen MS78U 1X24-52 voor de secties elektra en water
- 1 stuk manchetplug MS78K 1x13-21+3x7-13+1x5-12 voor de sectie telecommunicatie
- 1 Manchetplug MS78 D0 voor blinddeksel
- 1 tube glijmiddel

Kenmerken:

- DVGW-gecertificeerd
- variabele aanpassing aan de hoogte van de opgeleverde vloer
- Flens van 50 mm rondom voor montage van dampdichte folie

Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 1,0 bar

Keuringen/normen:

- DVGW VP 601

KENMERKEN

Lengte slang (m): 15.0

Verpakkingseenheid: 1

FOTO'S

