

# Inspuitsysteem met membranen


voor gebouwen met of zonder kelder

## 2LINE MIS25 1x6-13 PRO

Artikel-nr.: 3030477964, GTIN: 4052487242905



- **Gecontroleerd aanbrengen van RESINATOR-hars door beproefd inspuitsysteem met membranen**
- **Montage zonder gereedschap met dubbele RESINATOR-spuit**
- **Horizontaal of schuin inbouwen tot een hellingshoek van 45°**



Voor een betrouwbare afdichting van glasvezelkabels.

De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- Afdichting in alle gangbare wandtypes (DIN 18533/WU beton)
- Minimale hoeveelheid RESINATOR-hars dankzij zelfklevende manchets
- Kleine diameter boring Øi 25mm
- Snelle montage binnen minuten

### Leveringsomvang:

- 1 stuks 2LINE MIS25
- 1 dubbele RESINATOR-spuit, 25 ml
- 1 stuks wandrozet

## Afmetingen:

- Toepassingsgebied: 1 glasvezelkabel Øa 6-13 mm
- Voor boorgaten Øi: 25 mm
- Voor wanddikten vanaf 150 mm

## Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2
- 1 glasvezelkabel Øa 6 - 13 mm

## Materiaal:

- Membraanmanchet: TPE
- Folieflens: Aluminium/kunststof-composietfolie met butylrubber
- Wandrozet: PCFR

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 1,0 bar

## KENMERKEN

|   |         |
|---|---------|
| Aantal kabels/medium:                       | 1       |
| geschikt voor communicatieleidingen Ø (mm): | 6-13 MM |

## FOTO'S

