

# Buitenafdichtingselement module 8

## voor enkelvoudige huisinvoer, basisvariant 1

### ESH PolySafe M8

Artikel-nr.: 2900300600, GTIN: 4052487130134



- met inspuitsysteem met membraan voor boringen in gangbare wanden
- gecontroleerde aanbrenging van hars door speciaal gespleten membraanslang

Buitenafdichtingselement voor ESH Basic - GV 1 met inspuitsysteem met membraan voor de afdichting van gebouwen met kelder in de meest gangbare wandtypes voor gebruik in boringen.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- Snelle montage binnen minuten
- geen hernieuwde aanbrenging van de kelderafdichting volgens DIN 18533 nodig

### Leveringsomvang:

- Buitenafdichtingselement module 8
- 1 stuks compensatiebuis
- 2 stuks antikantelflappen
- 2 stuks framepluggen SXR 10 x 80

### Afmetingen:

- voor boringen: Øi 99 - 103 mm

## Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

## Materiaal:

- Flens, druklager en membraanslang: EPDM
- Harsinvoerslang: PE
- Afdichtingsband: butyl

## TOEBEHOREN NODIG




Patronenpistool



Snelspaninrichting MIS



Basisvariant met binnenafdichting



2-componentenhars M3000