

Afdichtingsset

voor geribbelde mantelbuizen en nutsleidingen

WRD188 1x110 b60 A2/EPDM55

Artikel-nr.: 1612250188, GTIN: 4052487173575



- **Optische en voelbare zekere montage door ingebouwde controle-opening**
- **gepatenteerde technologie met ringklemmen zorgt voor een gelijkmatige aanpersdruk en voorkomt vervormingen**

Voor het afdichten van geribde kabelbescherming en transportbuizen. De in het ribbelprofiel aangebrachte, gepatenteerde ringklemmen verhinderen vervorming en beschadiging van de buis en zorgen tegelijkertijd voor een gelijkmatige aanpersdruk van de drukdichting. De meegeleverde isoring dient om de ribbelbuis te centreren aan de binnenzijde van het gebouw en zorgt voor een nauwkeurige aansluiting op de wand.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Leveringsomvang:

- Standaard drukdichting HSD
- Roestvrijstalen ringklem
- Isoring gesplitst

Afmetingen:

- Afdichtingsbreedte: 40, 60 of 80 mm (afhankelijk van de ribbelbuis)



Kenmerken:

- FHRK-gecertificeerd
- Ringklemmen worden geproduceerd overeenkomstig het profiel van de gefabriceerde ribbelbuis

Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1

Materiaal:

- alle metalen onderdelen: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)
- Rubber afdichting: EPDM
- Iso-ring: styrodur (XPS)

Dichtheid:

- gas- en waterdicht
- radondicht

KENMERKEN

Toevoerbuis/kernboring $\varnothing_{\text{binnen}}$ (mm):	188
Buitendiameter buis (mm):	110
Type:	HEKAPLAST

FOTO'S

