

# Standaard drukdichting

poedercoated

## HSD300 GC 1x250 b40 A2/EPDM55

Artikel-nr.: 1610600250, GTIN: 4052487042567



- **Optische en voelbare zekere montage door ingebouwde controle-opening**
- **optimale corrosiebescherming bij gebruik in combinatie met verzinkte componenten**

Voor het afdichten van nieuw te installeren of al gelegde buizen in galvanisch verzinkte doorvoerbuizen. Leverbaar voor alle gangbare buisafmetingen.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- voor montage achteraf tot Ø 200 mm ter plaatse deelbaar
- vanaf Ø 250 mm standaard gesplitst
- uit voorraad leverbaar

### Afmetingen:

- Afdichtingsbreedte: 40 mm

### Kenmerken:

- FHRK-gecertificeerd
- U-profiel: maximale stabiliteit van de perssegmenten



## Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

## Materiaal:

- Persplaten: roestvrij staal V2A (AISI 304L), extra poedercoated
- Bouten en moeren: roestvrij staal V2A (AISI 304L)
- Rubber: EPDM

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht
- radondicht

## KENMERKEN

Toevoerbuis Ø <sub>binnen</sub> (mm):	300
geschikt voor communicatieleidingen Ø (mm):	248-252

## FOTO'S

