

Aardingsdoorvoer voor dubbele of elementwanden

HEA EW M12/400

Artikel-nr.: 1700020695, GTIN: 4052487129497



- **drievoudige waterkering**
- **gepatenteerde beveiliging tegen verdraaien door speciale omtrek van de contactring**

Voor inbouw in prefab, garandeert een betrouwbare afdichting naar het prefab-element en het beton. Via de tweezijdige schroefdraad in de geleider is het aansluiten van de aarding mogelijk.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- tweezijdig waterdichte aansluitschroef M12 (blind)
- corrosiebestendig

Leveringsomvang:

- Bekistingspanelen met 4 spijkergaten

Afmetingen:

- Geleidende kern: rond, Ø 25 mm
- Geleidende kernverbinding: met schroefbouten M16
- Contactring: Ø 72 mm
- Minimum wanddikte: 170 mm

Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Materiaal:

- Geleidende kern en contactring: roestvrijstaal V4A (AISI 316L)
- Geleidende kernverbinding: St37, verzinkt
- Waterkering: NBR, EPDM
- Bekistingspanelen: PE

Keuringen/normen:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (met bliksemafleider)

KENMERKEN

Wanddikte (mm): 400

Schroefaansluiting: M12