

# Flexibele aardingsdoorvoer

## HEA PF M12/3000

Artikel-nr.: 1700060060, GTIN: 4052487136822



- **gepatenteerde beveiliging tegen verdraaien door speciale omtrek van de contactring**

Met flexibel staaldraad, voor in hoogte en breedte verlopende positioneering van aardingsaansluitingen. Met een kruisklem (toebehoren) kan optioneel een aansluiting op de versterkingselementen worden uitgevoerd.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- flexibele aansluiting kruisklem in beton mogelijk
- verloop van de aansluitposities, in meerdere stappen in beton te storten
- dichtheid naar beton door waterkering
- tweezijdig waterdichte aansluitschroef M12 / M16 (blind)
- corrosiebestendig

### Leveringsomvang:

- Bekistingspanelen met 4 spijkergaten

### Afmetingen:

- Geleidende kern: rond, Ø 25 mm
- Contactring: Ø 72 mm
- Staaldraad: Ø 10 mm

## Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

## Materiaal:

- Geleidende kern en contactring: roestvrijstaal V4A (AISI 316L)
- Staaldraad: verzinkt
- Waterkering: NBR
- Bekistingspanelen: PE

## Keuringen/normen:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (met bliksemafleider)

# KENMERKEN

Schroefaansluiting: M12

Wanddikte (mm): 3000