

# Flexibele aardingsdoorvoer

## HEA PF M12/1000

Artikel-nr.: 1700060030, GTIN: 4052487136792



- **gepatenteerde beveiliging tegen verdraaien door speciale omtrek van de contactring**

Met flexibel staaldraad, voor in hoogte en breedte verlopende positioneering van aardingsaansluitingen. Met een kruisklem (toebehoren) kan optioneel een aansluiting op de versterkings-elementen worden uitgevoerd.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- flexibele aansluiting kruisklem in beton mogelijk
- verloop van de aansluitposities, in meerdere stappen in beton te storten
- dichtheid naar beton door waterkering
- tweezijdig waterdichte aansluitschroef M12 / M16 (blind)
- corrosiebestendig

### Leveringsomvang:

- Bekistingspanelen met 4 spijkergaten

### Afmetingen:

- Geleidende kern: rond, Ø 25 mm
- Contactring: Ø 72 mm
- Staalraad: Ø 10 mm

## Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

## Materiaal:

- Geleidende kern en contactring: roestvrijstaal V4A (AISI 316L)
- Staaldraad: verzinkt
- Waterkering: NBR
- Bekistingspanelen: PE

## Keuringen/normen:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (met bliksemafleider)

## KENMERKEN

Schroefaansluiting: M12

Wanddikte (mm): 1000