

Standaard drukdichting

met getrapte supersegmentringtechnologie

HSD150 SSG 1x75/90/110 b40 A2/EPDM

Artikel-nr.: 3030300062, GTIN: 4052487121804



- **Optische en voelbare zekere montage door ingebouwde controle-opening**
- **geïntegreerde supersegmentringtechniek voor individuele aanpassing aan de diameter van de leiding ter plaatse**
- **Segmenten met exact vermelde diameters**

Voor het afdichten van nieuw te installeren of al gelegde buizen in boringen of doorvoerbuizen. Aanpassing aan de meest gangbare leidingdiameters ter plaatse mogelijk.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- Ø 100 mm standaard gesplitst
- voor montage achteraf vanaf Ø 150 mm ter plaatse deelbaar
- diverse materiaalcombinaties voor toepassingen naar behoefte beschikbaar
- uit voorraad leverbaar

Afmetingen:

- Afdichtingsbreedte: 40 mm

Kenmerken:

- FHRK-gecertificeerd
- U-profiel: maximale stabiliteit van de perssegmenten



Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Materiaal:

- Persplaten, schroeven en bouten: roestvrijstaal V2A (AISI 304L) of V4A (AISI 316L)
- Rubber: EPDM

Dichtheid:

- gas- en waterdicht
- radondicht

KENMERKEN

Toevoerbuis/kernboring $\varnothing_{\text{binnen}}$ (mm):	150
Doorvoeren:	1
Communicatieleiding $\varnothing_{\text{buiten}}$ (mm):	75/90/110
Verpakkingseenheid:	1

FOTO'S

