

# Standaard drukdichting

met getrapte supersegmentringtechnologie

## HSD100 SSG 1x25/32/40/50/63 b40 A2/EPDM

Artikel-nr.: 3030300058, GTIN: 4052487223713



- **Optische en voelbare zekere montage door ingebouwde controle-opening**
- **geïntegreerde supersegmentringtechniek voor individuele aanpassing aan de diameter van de leiding ter plaatse**
- **Segmenten met exact vermelde diameters**

Voor het afdichten van nieuw te installeren of al gelegde buizen in boringen of doorvoerbuizen. Aanpassing aan de meest gangbare leidingdiameters ter plaatse mogelijk.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- Ø 100 mm standaard gesplitst
- voor montage achteraf vanaf Ø 150 mm ter plaatse deelbaar
- diverse materiaalcombinaties voor toepassingen naar behoefte beschikbaar
- uit voorraad leverbaar

### Afmetingen:

- Afdichtingsbreedte: 40 mm

### Kenmerken:

- FHRK-gecertificeerd
- U-profiel: maximale stabiliteit van de perssegmenten



## Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

## Materiaal:

- Persplaten, schroeven en bouten: roestvrijstaal V2A (AISI 304L) of V4A (AISI 316L)
- Rubber: EPDM

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht
- radondicht

## KENMERKEN

Toevoerbuis/kernboring $\varnothing_{\text{binnen}}$ (mm):	100
Doorvoeren:	1
Communicatieleiding $\varnothing_{\text{buiten}}$ (mm):	25/32/40/50/63
Verpakkingseenheid:	15

## FOTO'S

