

Dubbele dichtpakking

in lengte verstelbaar, om in beton te storten

HSI150 1x1 K2 Varia 470-575

Artikel-nr.: 3030300087, GTIN: 4052487220095



- **traploze aanpassing op de gewenste wanddikte ter plaatse**
- **Drukdichtheid t.o.v. beton door in totaal drie opgespoten 3-ribben afdichtingen**
- **Kwaliteitskeurmerk voor beide zijden: dichtheid af fabriek. Controlemogelijkheid bij onopzettelijk of onbevoegd openen van het afsluitdeksel**

Voor tweezijdig gas- en waterdichte aansluiting van systeemafdichtingen voor kabels en mantelbuizen, voor maximale flexibiliteit bij later gebruik.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- tweezijdige aansluiting voor systeemafdichting mogelijk (bijv. aansluiting mantelbuis en kabelafdichting)
- Pakketvorming door insteekbaar framesysteem ter plaatse
- bruikbaar in elk type wand, inclusief elementenbouw

Leveringsomvang:

- 2 drukdichte afsluitdeksels
- Inbus-spansleutel met geïntegreerde aanhaalmomentbegrenzing



Afmetingen:

- Framemaat: 220 x 220 mm
- Asafstand: 210 mm
- Minimum wanddikte: 200 mm

Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Materiaal:

- Afdichtpakking: ABS met 3-ribben afdichting van TPE
- Tussenbuis: PVC
- Spanband: staal St sn (W1)
- Afsluitdeksels: ABS met afdichting van TPE

Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 2,5 bar
- radondicht

KENMERKEN

Wanddikte (mm): 470-575

Verpakkingseenheid: 4

FOTO'S

