

# Dubbele dichtpakking

## voor inbedden in beton

### HSI90 1x1 K2/400

Artikel-nr.: 3030440642, GTIN: 4052487242066



- **Drukdichtheid t.o.v. beton door opgespoten 3-ribben afdichting**

Voor tweezijdig gas- en waterdichte aansluiting van systeemdeksels voor kabels en mantelbuizen, voor maximale flexibiliteit bij later gebruik.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- tweezijdige aansluiting voor systeemafdichting mogelijk (bijv. aansluiting mantelbuis en kabelafdichting)
- Pakketvorming door insteekbaar framesysteem, leverbaar af fabriek

### Leveringsomvang:

- 2 drukkichte afsluitdeksels

### Afmetingen:

- Framemaat: 145 x 145 mm (per afdichtpakking)
- Asafstand: 135 mm
- Minimum wanddikte: 100 mm



## Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

## Materiaal:

- Afdichtpakking: ABS met 3-ribben afdichting van TPE
- Tussenbuis: PVC
- Afsluitdeksels: ABS met afdichting van EPDM

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 2,0 bar
- radondicht

## KENMERKEN

Wanddikte  
(mm): 400

## FOTO'S

