

# Enkelvoudige afdichtpakking voor inbedden in beton

## HSI150 1x1 K/120

Artikel-nr.: 3030303363, GTIN: 4052487222938



- **dubbele zekerheid door afsluit- en veiligheidsdeksels bij wanddiktes van 70 tot 150 mm**
- **Drukdichtheid t.o.v. beton door opgespoten 3-ribben afdichting**
- **Keurmerk: dichtheid af fabriek. Controlemogelijkheid bij onopzettelijk of onbevoegd openen van het afsluitdeksel**

Voor de eenzijdige gas- en waterdichte aansluiting van systeemafdichtingen voor kabels of trekbuizen en voor een hoge mate aan flexibiliteit bij later gebruik.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- Eenzijdige aansluiting voor systeemafdichting mogelijk (bijv. koppeling voor mantelbuis of kabelafdichting)
- Pakketvorming door insteekbaar framesysteem ter plaatse

### Leveringsomvang:

- drukdicht afsluitdeksel



## Afmetingen:

- Framemaat: 220 x 220 mm
- Asafstand: 210 mm
- Minimum wanddikte: 70 mm

## Kenmerken:

- FHRK-gecertificeerd
- Inslaanbaar veiligheidsdeksel
- Doorvoer ook na het verwijderen van de afsluitdeksel nog dicht

## Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

## Materiaal:

- Afdichtpakking: ABS met 3-ribben afdichting van TPE
- Tussenbuis met veiligheidsdeksel: ABS of PVC vanaf een wanddikte > 150 mm
- Afsluitdeksels: ABS met afdichting van TPE

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 2,5 bar
- radondicht

# KENMERKEN

Wanddikte  
(mm): 120

## FOTO'S

