

Inspuitsysteem met membranen

voor gebouwen met of zonder kelder

MIS90S 1x24-52 SET

Artikel-nr.: 2900200510, GTIN: 4052487130905



- universele huisinvoer met inspuitsysteem met membranen voor schuine boringen door bodem of wand
- gelijktijdige afdichting van de secties stroom en communicatie
- gecontroleerde aanbrenging van hars door speciaal gespleten membraanslang

Geschikt voor schuine invoer door de wand of de bodemplaat. Voor een betrouwbare afdichting voor alle water- en telecommunicatieleidingen zonder extra krimpen via een afdichtingsmanchet.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- Snelle montage binnen minuten
- geen hernieuwde aanbrenging van de kelderafdichting volgens DIN 18533 nodig
- Flexibiliteit door afdichtingsmanchet met segmentringtechniek

Leveringsomvang:

- MIS 90S inclusief voorgesloten manchetsluitstop
- Afsluitstop

Afmetingen:

- voor boringen Øi: 92 - 102 mm
- Bouwlengte: 1.300 mm

Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Materiaal:

- Flens, druklager, manchetplug, membraanslang: EPDM
- Harsinvoerslang: PE
- Buis: PVC-U
- Afsluitstop: ZK/NBR (butadieen/acrylnitrilaat)
- Roestvrijstalen spanbanden: V2A (AISI 304L)

Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 1,0 bar

KENMERKEN

Totaal aantal kabels/medium:	1
Aantal kabels/medium:	1
geschikt voor communicatieleidingen Ø (mm):	24 - 52
Bouwlengte (mm):	1300
Wanddikte (mm):	200 - 1.200

FOTO'S



TOEBEHOREN NODIG



2-componentenhars M3000



Patronenpistool



Snelspaninrichting