

Brandbeveiligings-kit S90

voor kernboringen en doorvoerbuizen

HSS150 KB FR HRD

Artikel-nr.: 5030010033, GTIN: 4052487233552



- eenzijdige kussenmontage door speciale montagehouders mogelijk
- eenzijdige kussenmontage door speciale montagehouders

Gas- en waterdicht brandwerend schot overeenkomstig de brandweerstandsklasse S90 volgens DIN 4102-9 voor inbouw in boringen of kunststof doorvoerbuizen voor wanden. De afdichting gebeurt via de drukkichting HRD. Het schot is voor elk type kabel in wandopeningen tot Ø 300 mm toegelaten.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- hoge flexibiliteit bij aansluitingen achteraf
- geen extra wandaanbouwconstructies nodig
- geen beperking van de afzonderlijke kabeldiameters
- weerbestendige brandwerende kussens

Leveringsomvang:

- Wandopeningen tot bis Ø 100 mm: 1 set HVS-kussens voor complete aansluiting (zonder kabels): 2x HVS-K-250, 3x HVS-KB-60
- Wandopeningen tot bis Ø 150 mm: 1 set HVS-kussens voor complete aansluiting (zonder kabels): 2x HVS-K-400, 3x HVS-K-250, 3x HVS-KB-60
- Roestvrijstalen spanband
- Identificatieplaatje

Afmetingen:

- Dikte schot: minstens 280 mm
- vanaf wanddikte: 150 mm
- voor boringen Øi: 70 - 300 mm
- voor kunststof doorvoerbuizen Øi: 80 - 300 mm


Keuringen/normen:

- DIBT-toelating Z-19.15-1906 conform DIN 4102-9

KENMERKEN

Toevoerbuis/kernboring Ø_{binnen} (mm): 150

FOTO'S



TOEBEHOREN NODIG



Glijmiddel



Montagepaneel voor
brandbeveiligingskussens