

# Brandbeveiligings-kit S90

voor HSI150 systeemdeksels

## HSS150 HSI150

Artikel-nr.: 5030010030, GTIN: 4052487233613



- **Brandbeveiliging S90 in combinatie met systeemdeksels**

- **eenzijdige kussenmontage door speciale montagehouders**

Gas- en waterdicht brandwerend schot overeenkomstig de brandweerstandsklasse S90 volgens DIN 4102-9 voor inbouw in het systeem HSI150 voor wanden. De afdichting gebeurt via systeemdeksels. Het schot is voor elk type kabel in wanden toegelaten.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- Brandbeveiliging voor de kabeldoorvoer HSI150
- hoge flexibiliteit bij aansluitingen achteraf
- geen extra wandaanbouwconstructies nodig
- geen beperking van de afzonderlijke kabeldiameters
- weerbestendige brandwerende kussens
- Toelating voor pakketvorming met HSI150 tot 2 x 6

### Leveringsomvang:

- 1 set HVS-kussens voor complete aansluiting zonder kabels: 1x HVS-K-720, 1x HVS-K-400, 4x HVS-K-250/2, 4x HVS-KB-60
- Roestvrijstalen spanband
- Identificatieplaatje

## Afmetingen:

- Dikte schot: minstens 440 mm
- vanaf wanddikte: 240 mm
- maximale pakketgrootte: 430 x 1270 mm (2x6)

## Keuringen/normen:

- DIBT-toelating Z-19.15-1906 conform DIN 4102-9

## KENMERKEN

Toevoerbuis/kernboring  $\varnothing_{\text{binnen}}$  (mm): 150

## FOTO'S



## TOEBEHOREN NODIG



Glijmiddel



Knikbare moersleutel



Montagepaneel voor  
brandbeveiligingskussens