

# Standaard drukdichting

Afdichtingsbreedte 80 mm

## HSD300 1x225 b80 A2/EPDM55

Artikel-nr.: 1600600253, GTIN: 4052487041508



- **Optische en voelbare zekere montage door ingebouwde controle-opening**

Voor het afdichten van nieuw te installeren of al gelegde buizen in boringen of doorvoerbuizen. Leverbaar voor alle gangbare buisafmetingen.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- voor montage achteraf ter plaatse deelbaar
- duurzame afdichting door grote breedte afdichting
- uit voorraad leverbaar

### Afmetingen:

- Afdichtingsbreedte: 80 mm

### Kenmerken:

- FHRK-gecertificeerd
- U-profiel: maximale stabiliteit van de perssegmenten



## Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

## Materiaal:

- Persplaten, schroeven en bouten: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)
- Rubber: EPDM

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht
- radondicht

## KENMERKEN

Toevoerbuis $\varnothing_{\text{binnen}}$ (mm):	300
geschikt voor communicatieleidingen $\varnothing$ (mm):	223-227

## FOTO'S

