

Standaard drukdichting

Afdichtingsbreedte 80 mm

HSD250 1x168 b80 A2/EPDM55

Artikel-nr.: 1600500169, GTIN: 4052487041263



- **Optische en voelbare zekere montage door ingebouwde controle-opening**

Voor het afdichten van nieuw te installeren of al gelegde buizen in boringen of doorvoerbuizen. Leverbaar voor alle gangbare buisafmetingen.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- voor montage achteraf ter plaatse deelbaar
- duurzame afdichting door grote breedte afdichting
- uit voorraad leverbaar

Afmetingen:

- Afdichtingsbreedte: 80 mm

Kenmerken:

- FHRK-gecertificeerd
- U-profiel: maximale stabiliteit van de perssegmenten



Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Materiaal:

- Persplaten, schroeven en bouten: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)
- Rubber: EPDM

Dichtheid:

- gas- en waterdicht
- radondicht

KENMERKEN

Toevoerbuis $\varnothing_{\text{binnen}}$ (mm):	250
geschikt voor communicatieleidingen \varnothing (mm):	168-171

FOTO'S

