

Spiraalslang

Aansluiting van ADS 100 - FUBO - E


Hateflex14110/15000G

Artikel-nr.: 830011500, GTIN: 4052487130301



- **Drukdicht flexibel systeem lege buizen (2,5 bar buitendruk) met gladde binnenzijde voor lage belasting bij het intrekken van kabels**

De Hateflex-spiraalslang is een flexibele, zeer stabiele kabelbeschermingslang. Met de bijbehorende aansluitcomponenten kan een drukkicht kabeldoorvoersysteem worden gerealiseerd.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- hoge mechanische belastbaarheid en flexibiliteit
- net lege buizen zonder mof leverbaar tot 25 m lengte
- Overbouwbaar leeg buizensysteem
- Kleur geel - signaalkleur voor de sectie gas

Leveringsomvang:

- Opgesloten leidingen à 25 m

Afmetingen:

- Øi: 110 mm
- Øa: 125 mm

Kenmerken:

- vormvast en bestand tegen knikken
- slijtvast
- weer- en UV-bestendig, bestand tegen verrotting
- pekel- en zeewaterbestendig
- bestand tegen veel chemische stoffen
- Verwerkingstemperatuur van + 5° tot + 50°C

Materiaal:

- Hard/zacht PVC

Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 2,5 bar

KENMERKEN

Lengte (m): 15.0