

Spiraalslang

Aansluiting van ADS 100 - FUBO - E

Hateflex14110/4000

Artikel-nr.: 830000400, GTIN: 4052487015936



- **Druk dicht flexibel systeem lege buizen (2,5 bar buitendruk) met gladde binnenzijde voor lage belasting bij het intrekken van kabels**

De Hateflex-spiraalslang is een flexibele, zeer stabiele kabelbescherming met gladde binnenzijde voor lage belasting bij het intrekken van kabels. Met de bijbehorende aansluitcomponenten kan een drukdicht kabeldoorvoersysteem worden gerealiseerd.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- hoge mechanische belastbaarheid en flexibiliteit
- net lege buizen zonder mof leverbaar tot 25 m lengte
- Overbouwbaar leeg buizensysteem

Leveringsomvang:

- Opgerolde leidingen à 25 m (speciale lengtes in stappen van 0,5 m leverbaar)

Afmetingen:

- Øi: 110 mm
- Øa: 125 mm

Kenmerken:

- slijtvast
- vormvast en bestand tegen knikken
- Weerbestendig, rotbestendig
- pekel- en zeewaterbestendig
- bestand tegen veel chemische stoffen
- Verwerkingstemperatuur van + 5° tot + 50°C

Materiaal:

- Hard/zacht PVC

Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 2,5 bar

KENMERKEN

Lengte (m): 4.0