

# Aardingsdoorvoer

## voor inbouw achteraf

### HEA ND M16/600

Artikel-nr.: 1700050121, GTIN: 4052487178990

Voor de inbouw achteraf in bestaande wanden met perimeterisolatie. De afdichting naar de wand gebeurt tweezijdig via een oppervlaktedichting die met moeren aan de wand wordt bevestigd. Via een aansluitlus met kruisklem kan plat of rond staal worden aangesloten.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- Uitbreiding achteraf/sanering van aardingsinstallaties
- Droog afdichtingsysteem (zonder specie)

### Leveringsomvang:

- 1 x Aansluitlus en kruisklem

### Afmetingen:

- Contactring:  $\varnothing$  72 mm
- Kern geleider: schroefstang M16
- vereiste boring: 20 mm
- voor wanddiktes: tot 400 mm, dikkere wanden op aanvraag
- voor perimeterisolatie: tot 200 mm

### Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1

## Materiaal:

- alle metalen onderdelen: roestvrijstaal V4A (AISI 316L)
- Afdichting: EPDM

## Keuringen/normen:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (met bliksemafleider)

## KENMERKEN

Maximale wanddikte  
(mm): 600