

Enkelvoudige afdichtpakking

voor inbedden in beton

HSI90 1x1 K/100

Artikel-nr.: 3030303447, GTIN: 4052487223263



- **Drukdichtheid t.o.v. beton door opgespoten 3-ribben afdichting**

Voor eenzijdig gas- en waterdichte aansluiting van systeemdeksels voor kabels of mantelbuizen en voor een hoge mate van flexibiliteit bij later gebruik.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- Eenzijdige aansluiting voor systeemafdichting mogelijk (bijv. koppeling voor mantelbuis of kabelafdichting)
- Pakketvorming door insteekbaar framesysteem ter plaatse

Leveringsomvang:

- drukdicht afsluitdeksel

Afmetingen:

- Framemaat: 145 x 145 mm (per afdichtpakking)
- Asafstand: 135 mm
- Minimum wanddikte: 70 mm



Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Materiaal:

- Afdichtpakking: ABS met 3-ribben afdichting van TPE
- Tussenbuis: PVC
- Afsluitdeksels: ABS met afdichting van EPDM

Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 2,0 bar
- radondicht

KENMERKEN

Wanddikte
(mm): 100

FOTO'S

