

Standaard drukdichting met traploze supersegmentringtechniek

HSD100 SSG 1x18-65 b40 A4/EPDM55

Artikel-nr.: 3030300061, GTIN: 4052487221573



- **Optische en voelbare zekere montage door ingebouwde controle-opening**
- **geïntegreerde supersegmentringtechniek voor individuele aanpassing aan de diameter van de leiding ter plaatse**
- **Segmenten met exact vermelde diameters**

Voor het afdichten van nieuw te installeren of al gelegde buizen in boringen of doorvoerbuizen. Traploze aanpassing aan de diameter van de leiding ter plaatse mogelijk.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- diverse materiaalcombinaties voor toepassingen naar behoefte beschikbaar
- diverse materiaalcombinaties voor toepassingen naar behoefte beschikbaar
- uit voorraad leverbaar

Afmetingen:

- Breedte afdichting bij \varnothing 300 mm: 50 mm
- Breedte afdichting tot \varnothing 250 mm: 40 mm

Kenmerken:

- FHRK-gecertificeerd
- U-profiel: maximale stabiliteit van de perssegmenten



Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Materiaal:

- Persplaten, schroeven en bouten: roestvrijstaal V2A (AISI 304L) of V4A (AISI 316L)
- Rubber: EPDM of NBR

Dichtheid:

- gas- en waterdicht
- radondicht

KENMERKEN

Toevoerbuis/kernboring $\varnothing_{\text{binnen}}$ (mm):	100
Doorvoeren:	1
Communicatieleiding $\varnothing_{\text{buiten}}$ (mm):	18-65
Verpakkingseenheid:	15

FOTO'S

