

# Standaard drukdichting met traploze supersegmentringtechniek

## HSD150 SSG 1x70-112 b40 A4/EPDM55

Artikel-nr.: 3030300066, GTIN: 4052487223768



- **Optische en voelbare zekere montage door ingebouwde controle-opening**
- **geïntegreerde supersegmentringtechniek voor individuele aanpassing aan de diameter van de leiding ter plaatse**
- **Segmenten met exact vermelde diameters**

Voor het afdichten van nieuw te installeren of al gelegde buizen in boringen of doorvoerbuizen. Traploze aanpassing aan de diameter van de leiding ter plaatse mogelijk.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- diverse materiaalcombinaties voor toepassingen naar behoefte beschikbaar
- diverse materiaalcombinaties voor toepassingen naar behoefte beschikbaar
- uit voorraad leverbaar

### Afmetingen:

- Breedte afdichting bij Ø 300 mm: 50 mm
- Breedte afdichting tot Ø 250 mm: 40 mm

### Kenmerken:

- FHRK-gecertificeerd
- U-profiel: maximale stabiliteit van de perssegmenten



## Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

## Materiaal:

- Persplaten, schroeven en bouten: roestvrijstaal V2A (AISI 304L) of V4A (AISI 316L)
- Rubber: EPDM of NBR

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht
- radondicht

## KENMERKEN

Toevoerbuis/kernboring $\varnothing_{\text{binnen}}$ (mm):	150
Doorvoeren:	1
Communicatieleiding $\varnothing_{\text{buiten}}$ (mm):	70-112
Verpakkingseenheid:	15

## FOTO'S

