

# Standaard drukdichting voor regenwateropvangsystemen

## HSD100 RW 1x25/32/40+3x6-18 b40 A2/EPDM5

Artikel-nr.: 3030300059, GTIN: 4052487112499



- **Optische en voelbare zekere montage door ingebouwde controle-opening**
- **geïntegreerde segmentringtechniek voor individuele aanpassing aan de diameters van de leidingen ter plaatse**

Voor het afdichten van nieuw te installeren of al gelegde transportbuizen/kabels in boringen of doorvoerbuizen, speciaal afgestemd op regenwateropvangsystemen.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- diverse materiaalcombinaties voor toepassingen naar behoefte beschikbaar
- uit voorraad leverbaar

### Leveringsomvang:

- 1 verpakkingseenheid: 5 stuks

### Afmetingen:

- Afdichtingsbreedte: 40 mm
- voor boringen/doorvoerbuizen Ø: 100 mm
- voor 4 kabels/buizen, waarvan 3 stuks Ø 6-18 mm en 1 stuk Ø 25, 32 of 40 mm



## Kenmerken:

- FHRK-gecertificeerd
- U-profiel: maximale stabiliteit van de perssegmenten

## Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

## Materiaal:

- Persplaten, schroeven en bouten: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)
- Rubber: EPDM

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht
- radondicht

## KENMERKEN

Toevoerbuis/kernboring $\varnothing_{\text{binnen}}$ (mm):	100
Totaal aantal kabels/medium:	4
Aantal kabels/medium:	1 3
Buisdiameter $\varnothing_a$ (mm):	25/32/40 6-18
Verpakkingseenheid:	1

## FOTO'S

