

Doorvoerbuis met cementcoating met manchet

Bodeminvoer voor Hateflex-spiraalslang

KES MA150 ZVR150/500

Artikel-nr.: 2125502000, GTIN: 4052487139991



- **homogene verbinding met het beton door speciale coating**
- **recht of schuin inkorten van de doorvoerbuis met cementcoating na oplevering van de vloer mogelijk**

Voor gebruik in waterdicht beton. Via een manchet kan de spiraalslang Hateflex 14150 worden aangesloten. De afdichting naar de kabels gebeurt via een niet meegeleverd drukkuchting.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- onbreekbare, vormvaste kunststof buis
- gering gewicht

Leveringsomvang:

- afsluitdeksel
- Manchet met spanbanden

Afmetingen:

- Doorvoerbuis Øi: 150 mm
- Lengte (buiten de manchet): 500 mm

Kenmerken:

- Hateflex-spiraalslang kan afzonderlijk op de benodigde lengte worden besteld

Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Materiaal:

- Buis: PVC-U
- Afsluitdeksels: PE
- Manchet: EPDM
- Spanbanden: W4

Dichtheid:

- gas- en waterdicht

KENMERKEN

Artikelen: Zement-Verbund-Rohr mit
Manschette

FOTO'S

