

Buitenafdichtingselement module 1.2

voor enkelvoudige huisinvoer, basisvariant 1

ESH PolySafe M1.2

Artikel-nr.: 1910000104, GTIN: 4052487162876



- **Gekeurd volgens DIN 18533**

Rubber persdichting met overlappende flens voor de integratie van aanwezige afdichtingen van gebouwen met kelder.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- eenvoudige en snelle montage
- Integratie aanwezige afdichtingen van gebouwen volgens DIN 18195 D4

Afmetingen:

- Boring/doorvoerbuis Øi: 99 - 103 mm
- Buitendiameter flens: 160 mm
- Afdichtingsbreedte: 40 mm

Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Materiaal:

- Rubber: EPDM
- Flens: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)
- Afdichting flens: schuimrubber/NBR
- Persplaten: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)
- Schroeven en U-ringen: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)

FOTO'S



TOEBEHOREN NODIG



Basisvariant met binnenafdichting