

# Manchet voor vastbouten met segmentringen

## ADM150 75/90/110

Artikel-nr.: 1400060150, GTIN: 4052487127530



- **Opname van radiale en axiale bewegingen**
- **Segmentringtechniek voor aanpassing aan drie of vijf verschillende buisdiameters ter plaatse**

Voor het vastbouten van boringen, doorbraken of doorvoerbuizen aan wanden of voor uitsparingen op behuizingen van plaatstaal. Naargelang het systeem wordt de aanwezige kelderafdichting zonder gecompliceerde nabewerking vakkundig geïntegreerd. Tegelijkertijd wordt met dezelfde component meteen ook de doorgevoerde transportbuis afgedicht.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- flexibele integratie van buizen met boringen/doorbraken of uitsparingen

### Leveringsomvang:

- Bevestigingselementen inclusief afdichtingsring

### Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

## Materiaal:

- Afdichtingsmanchet: EPDM
- Aanboutring: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)
- Spanbanden: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)
- Bevestigingselementen: roestvrijstaal V4A (AISI 316L)

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht

## KENMERKEN

geschikt voor communicatieleidingen Ø (mm):	75/90/110
Toevoerbuis/kernboring Ø <sub>binnen</sub> (mm):	150

## FOTO'S



## TOEBEHOREN NODIG



Afdichtingsmiddel EGO