

Enkelvoudige afdichtpakking met steekmof

voor het in beton storten en aansluiten van gladde mantelbuizen

HSI90 1x1 KCH92/250

Artikel-nr.: 221000020



- **Drukdichtheid t.o.v. beton door opgespoten 3-ribben afdichting**
- **Al leverbaar vanaf wanddikte 120 mm**
- **Keurmerk: dichtheid af fabriek. Controlemogelijkheid bij onopzettelijk of onbevoegd openen van het afsluitdeksel**



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

Voor de eenzijdige aansluiting van systeemafdichtingen voor kabels (binnenzijde) en van mantelbuizen (buitenzijde).

FEITEN

Voordelen:

- geen extra componenten voor de buisaansluitingen nodig
- geen extra componenten voor de buisaansluitingen nodig
- ook na aansluiting van een lege buis absoluut gas- en waterdicht door drukkichte afsluitdeksel

Leveringsomvang:

- drukkicht afsluitdeksel

Afmetingen:

- Framemaat: 145 x 145 mm (per afdichtpakking)
- Asafstand: 135 mm



Kenmerken:

- het gebruik van de afstandhouder HSI AH40 wordt aanbevolen, bij HSI150 KCH163 moet deze worden gebruikt

Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Materiaal:

- Dichtpakking: ABS met 3-ribbenafdichting van EPDM
- Tussenbuis: PVC
- Afsluitdeksels: ABS met afdichting van EPDM
- Buisdeksel: PE resp. hulspug: PVC

Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 0,5 bar
- radondicht

KENMERKEN

Buis-Ø (mm):	92
Wanddikte (mm):	250