

Enkelvoudige afdichtpakking met steekmof

voor het in beton storten en aansluiten van gladde mantelbuizen

HSI150 1x1 KCH132/150

Artikel-nr.: 2210000033, GTIN: 4052487167826



- **Drukdichtheid t.o.v. beton door opgespoten 3-ribben afdichting**
- **Al leverbaar vanaf wanddikte 120 mm**
- **Keurmerk: dichtheid af fabriek. Controlemogelijkheid bij onopzettelijk of onbevoegd openen van het afsluitdeksel**

Voor de eenzijdige aansluiting van systeemaafdichtingen voor kabels (binnenzijde) en van mantelbuizen (buitenzijde).



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- geen extra componenten voor de buisaansluitingen nodig
- geen extra componenten voor de buisaansluitingen nodig
- ook na aansluiting van een lege buis absoluut gas- en waterdicht door drukdichte afsluitdeksel

Leveringsomvang:

- drukdicht afsluitdeksel



Afmetingen:

- Framemaat: 220 x 220 mm (per afdichtpakking)
- Asafstand: 210 mm, met afstandhouder vergroting van de asafstand naar 250 mm

Kenmerken:

- het gebruik van de afstandhouder HSI AH40 wordt aanbevolen, bij HSI150 KCH163 moet deze worden gebruikt

Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Materiaal:

- Afdichtpakking: ABS met 3-ribben afdichting van TPE
- Tussenbuis: PVC
- Afsluitdeksels: ABS met afdichting van TPE
- Buisdeksel: PE resp. hulsplug: PVC

Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 0,5 bar
- radondicht

KENMERKEN

Buis-Ø (mm):	132
Wanddikte (mm):	150