

Aansluitrechter

AT110

Artikel-nr.: 827001601, GTIN: 4052487224321



- **met axiale tolerantiecompensatie**
- **Eenvoudige montage van dampdichte folie via lijmfrens**
- **Struikelvrije montage volgens DGUV 38 §12a dankzij antislip-inzetstuk**

Aansluitrechter met geïntegreerd antislip-inzetstuk om in het beton van de bodemplaat te storten voor optimale afdichting naar de KG-buis. Ter compensatie van een verloop (na storting in het beton) tussen valbuis en bodemafvoer in elke richting.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN



Voordelen:

- Vervangt rechthoekige uitsparingen en dus uitgebreide werkzaamheden achteraf
- eenvoudige en snelle montage
- Gas- en waterdichte verbinding met de vloerplaat dankzij geïntegreerde 3-brugs-afdichting
- TPE-afdichtingslippen voor afdichting naar de KG-buis
- Antislip-inzetstuk met perforatie en gleuven om vuil op te vangen kan tijdens de bouwfase voor de drainage van vloerplaten worden gebruikt
- Insnijding voor optimale bevestiging in beton

Leveringsomvang:

- Spanband
- Antislip-inzetstuk

Afmetingen:

- Diameter: 385 mm
- Voor KG-buis Ø 110 mm

Kenmerken:

- Flens van 50 mm rondom voor montage van dampdichte folie

Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Materiaal:

- Antislip-inzetstuk: PP
- Trechter: ABS/TPE

Dichtheid:

- gas- en waterdicht
- radondicht

Keuringen/normen:

- KG 2000-buizen volgens DIN EN 14758
- KG-buizen volgens DIN EN 13476-2

KENMERKEN

geschikt voor communicatieleidingen Ø (mm):	110
Verpakkingseenheid:	32

FOTO'S

