

Individuele drukdichting

Afdichtingsbreedte 30 mm

HRD100 G 1x30*4 b30 A2/EPDM55

Artikel-nr.: 3030338197

Individuele drukdichting in gedeelde uitvoering ter afdichting van nieuwe te installeren of reeds aangelegde platte aardingsbanden. De afdichting wordt volgens specifieke maatvermeldingen van de klant vervaardigd - bijv. excentrisch, met een overlappende flens of voor meervoudige en gecombineerde aansluitingen.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- op de millimeter precieze productie volgens de inbouwsituatie naar specificatie van de klant
- maximaal gebruik van het gebruiksoppervlak
- snel leverbaar

Leveringsomvang:

- Glijmiddelstift

Afmetingen:

- Afdichtingsbreedte: 30 mm
- Persplaten: 5 mm
- voor een platte aardingsband: 30 x 4 mm



Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Materiaal:

- Persplaten, schroeven, bouten en schijven: roestvrijstaal V2A (AISI 304L) optioneel V4A (AISI 316L)
- Rubber: EPDM, NBR, KTW of siliconen

Dichtheid:

- gas- en waterdicht
- radondicht