

# Vaste / losse flens-doorvoerbuis van roestvrijstaal

om te storten in beton volgens DIN 18531\*

FLFE1x100/0/400 DIN18531 A2

Artikel-nr.: 2501100400

Om in beton te storten of in te metselen in wanden, plafonds of vloeren.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- individuele uitvoeringen kunnen specifiek voor de klant worden geproduceerd
- ook leverbaar met meerdere doorgangen en verschillende diameters
- inbouw vlak met bekisting

### Leveringsomvang:

- Vaste / losse flens-doorvoerbuis
- Bouten en moeren M12 (DIN 18531)
- tweezijdig voorzien van afsluitdeksels

## Afmetingen:

- Constructie vlg. DIN 18531 bevat: DIN 18531 (dak), DIN 18532 (berijdbare verkeersoppervlakken), DIN 18534 (binnenruimten), DIN 18535 (containers).
- Standaard flens  $\varnothing a$  komt overeen met de betreffende doorvoerbuis  $\varnothing i$  + ca. 150 mm (bij één doorgang; details in de folder)

## Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E

## Materiaal:

- Vaste / losse flens-doorvoerbuis: roestvrijstaal V2A (AISI 304L) of op aanvraag V4A (AISI 316L)
- Afsluitdeksels: PE

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht

## KENMERKEN

Toevoerbuis $\varnothing_{\text{binnen}}$ (mm) D1:	100
Vaste flens $\varnothing$ (mm) D2:	244
Losse flens $\varnothing$ (mm) D3:	234
Toevoerbuis wanddikte (mm) S:	2
Wanddikte (mm):	400

## TOEBEHOREN NODIG



Extra inzetten