

Vaste / losse flens-doorvoerbuis van roestvrijstaal

om te storten in beton volgens DIN 18531*

FLFE1x200/0/300 DIN18531 A2

Artikel-nr.: 2501200300

Om in beton te storten of in te metselen in wanden, plafonds of vloeren.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- individuele uitvoeringen kunnen specifiek voor de klant worden geproduceerd
- ook leverbaar met meerdere doorgangen en verschillende diameters
- inbouw vlak met bekisting

Leveringsomvang:

- Vaste / losse flens-doorvoerbuis
- Bouten en moeren M12 (DIN 18531)
- tweezijdig voorzien van afsluitdeksels

Afmetingen:

- Constructie vlg. DIN 18531 bevat: DIN 18531 (dak), DIN 18532 (berijdbare verkeersoppervlakken), DIN 18534 (binnenruimten), DIN 18535 (containers).
- Standaard flens Øa komt overeen met de betreffende doorvoerbuis Øi + ca. 150 mm (bij één doorgang; details in de folder

Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E

Materiaal:

- Vaste / losse flens-doorvoerbuis: roestvrijstaal V2A (AISI 304L) of op aanvraag V4A (AISI 316L)
- Afsluitdeksels: PE

Dichtheid:

- gas- en waterdicht

KENMERKEN

Toevoerbuis Ø _{binnen} (mm) D1:	200
Vaste flens Ø (mm) D2:	347
Losse flens Ø (mm) D3:	337
Toevoerbuis wanddikte (mm) S:	2
Wanddikte (mm):	300

TOEBEHOREN NODIG



Extra inzetten